

NF4000 CRPA

4-elementowy, 2-częstotliwościowy szysk CRPA.

Jest on montowany na systemach uzbrojenia, takich jak drony i bezzałogowe statki powietrzne (UAV), które wymagają niewielkich rozmiarów, niskiej wagi i niskiego zużycia energii, a jednocześnie charakteryzują się wysoką wydajnością w zakresie ochrony przed zakłóceniami. System GNSS z funkcją ochrony przed zakłóceniami, zapewniający do 90 dB(J/S), dwupasmowy odbiór sygnału GNSS oraz funkcję odrzucania zakłóceń w wąskim i szerokim paśmie.

Do wyboru 2 wersje: L1L2 (przenosi kod M) oraz L1L5 (silny sygnał cywilny L5. Nie podlega ITAR.

System GNSS z funkcją kon
FIBER PRO



OCHRONA:

1-3 jammerów taktycznych
L1L2 kod M lub:
L1L5.
GPS GLO GAL BDS

WYJŚCIE:

cyfrowe: chronione NMEA
analogowe: chroniony RF

OPCJE PNT:

- 1) odbiornik klienta
- 2) INS AHRS MEMS
- 3) INS AHRS FOG



PNT MEMS



PNT FOG

wyróżniki

- chroni nawigację, czas, przenosi M-kod
- niskie zużycie energii, wysoka odporność
- opcja silnego PNT MEMS/FOG

kluczowe zalety

- anty-jammer CRPA z Korei Płd.
- nie podlega ITAR

zastosowania

- systemy nawigacji lądowej, lotniczej i morskiej